

Link do produktu: <https://banzaicars.eu/farba-mr-color-metallic-gx-203-metal-yellow-zolta-metaliczna-gunze-gungx203-p-1542.html>



Farba Mr. Color Metallic GX-203 Metal Yellow - żółta metaliczna - Gunze GUNGX203

Cena	18,49 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	GUNGX203
Kod producenta	GUNGX203
Kod EAN	4973028033342

Opis produktu

Gunze GUNGX203 Farba Mr. Color Metallic GX-203 Metal Yellow - żółta metaliczna

GUNGX203

Gunze - Japan

pojemność 18 ml

Produkty firmy **Gunze z serii Mr.Color GX** to najwyższej jakości farby akrylowe, oparte na rozpuszczalnikach organicznych. Ich odwzorowanie kolorów, jakość i trwałość powłoki są perfekcyjne.

Seria GX zawiera dodatkowe żywice i komponenty, które gwarantują szybkie wysychanie oraz możliwość uzyskania idealnie błyszczących, trwałych i odpornych na odciski palców powierzchni.

Przechowywać szczelnie zakręcone z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.

Instrukcja producenta

Sposób użycia:

1. Przed zastosowaniem dobrze wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji.
2. Na oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni nanosimy farbę za pomocą pędzla lub aerografu.
3. Do rozcieńczania należy stosować rozcieńczalnik Mr.Color Leveling Thinner lub Mr.Color Thinner w proporcji 1 : 1-3 (farba : rozcieńczalnik).
4. Po wyschnięciu, całą powierzchnię można pomalować lakierem bezbarwnym, który utrwali naniesioną warstwę farby i przygotuje model do położenia kalkomanii lub śladów eksploatacji.

Uwaga:

Jeżeli wybrany kolor nie występuje w wersji matowej lub półmatowej a taką właśnie chcesz uzyskać powierzchnię, wystarczy do farby dodać preparat C-030 Flat Base, C-188 Flat Base Rough lub C-189 Flat Base Smooth.

Dodanie 5%-10% zmienia rodzaj powłoki o jeden stopień. (połysk -> półmat -> mat)

Drugą opcją jest pomalowanie całego modelu lakierem bezbarwnym i zunifikowanie powierzchni oraz dodatkowe jej zabezpieczenie. (mat C-182 lub GX-114, półmat C-181, połysk C-046 lub GX-100)

Wskazówka:

Aby poprawić przyczepność farby, uzyskać gładką strukturę oraz trwałość malowanej powierzchni, zalecamy zastosowanie jednej z podkłado-szpachlówek Mr.Surfacer w [sprayu](#) lub do [aerografu](#).

Przechowywać szczelnie zakręcone z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.

