Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 16:14

Link do produktu: https://banzaicars.eu/masa-szpachlowa-dwuskladnikowa-milliput-standard-milliput-mpt01-p-1698.html



Masa szpachlowa dwuskładnikowa Milliput Standard Milliput MPT01

Cena	**23,99 zł**
Dostępność	**W magazynie**
Numer katalogowy	**MPT01**
Kod producenta	**MPT01**
Kod EAN	**5035167000490**

Opis produktu

Masa szpachlowa dwuskładnikowa Milliput Standard Milliput MPT01

Wysokiej jakości, wszechstronna, dwuskładnikowa masa szpachlowa modelarska oparta na epoksydzie, która została zapakowana w pojemnik o masie 113,4 g. Produkt ten składa się z dwóch oddzielnych elementów: wypełniacza (56,7 g) i utwardzacza (56,7 g), umieszczonych w osobnych, hermetycznych woreczkach, aby zapobiec przypadkowej reakcji chemicznej podczas przechowywania. Zaleca się połączenie obu składników w proporcji 1:1 przez około 4-5 minut, aż uzyska się jednolitą masę o ciemnożółtym kolorze. Następnie sugeruje się dalsze mieszanie przez 1-2 minuty.

Po wymieszaniu gotowa masa szpachlowa charakteryzuje się doskonałą plastycznością, miękkością oraz wysoką przyczepnością do podłoża. Podobnie jak inne szpachlówki epoksydowe, wydziela niewielką ilość zapachu i jest praktycznie bezwonna. Proces utwardzania zachodzi w ciągu 3-4 godzin w temperaturze pokojowej, a podniesienie temperatury może przyspieszyć ten czas. Zaleca się czyszczenie narzędzi natychmiast po zakończeniu aplikacji, ponieważ po zaschnięciu stają się trudne do usunięcia.

Masa szpachlowa może być nakładana różnymi narzędziami, takimi jak drewniana wykałaczka, patyczek, plastikowa szpatułka lub specjalistyczny aplikator ze stali. Namoczenie narzędzi w wodzie ułatwia pracę i sprawia, że masa staje się bardziej podatna na formowanie. Po całkowitym wyschnięciu można ją obrabiać papierem ściernym, pilnikiem, patyczkiem ściernym lub gąbką ścierną.

Masa ta doskonale nadaje się do malowania pędzlem lub aerografem różnymi rodzajami farb, a także umożliwia zmianę koloru poprzez dodanie suchych pigmentów podczas wyrabiania masy. Rekomenduje się nakładanie jej na suche, czyste i odtłuszczone elementy. Po całkowitym wyschnięciu tworzy twardą, niepękającą i łatwą do ręcznej obróbki powierzchnię, nie wykazującą tendencji do zapadania się. Można ją używać do szpachlowania tworzyw sztucznych, drewna, metalu, a także do tworzenia biżuterii, renowacji ram obrazów, napraw hydraulicznych oraz uszczelniania elementów z włókna szklanego.

Producent wskazuje na możliwość stosowania tej masy do niwelowania ubytków, szpar czy innych niedoskonałości modeli o głębokości/szerokości powyżej 1,5-2 mm w modelarstwie plastikowym. Przy odpowiednich umiejętnościach może być również używana do tworzenia imitacji spawów na modelach wozów bojowych czy zimmeritu na niemieckich czołgach z okresu II wojny światowej.

Produkt przeznaczony dla modelarzy powyżej 14 roku życia. Dzieci mogą go uzywac jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.